Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



Servante 1 plateau - 500 Kg





Reference: 8MSS11PBH2N716

Product features:

Référence	Format de base (mm) - s ervante s plateau	Revête ment - s ervante s plateau	Caractéristiques
Servante 1 plateau - 500 Kg	800 x 600	Plateau bois	
8MSS11PBH2N716			 Format de base (mm): 800 x 600 Dim. Utiles L x I (mm): 764 x 600 Dim. Hors tout L x I x h (mm): 913 x 600 x 1015 Poids (kg): 35
Servante 1 plateau - 500 Kg	1000 x 700	Plateau bois	• Format de base (mm) : 1000 x 700
8MSS21PBH2N716			 Dim. Utiles L x I (mm): 964 x 700 Dim. Hors tout L x I x h (mm): 1113 x 700 x 1015 Poids (kg): 36
Servante 1 plateau - 500 Kg	1200 x 800	Plateau bois	 Format de base (mm) : 1200 x 800
8MSS31PBH2N716			 Pormat de base (mm): 1200 x 800 Dim. Utiles L x I (mm): 1164 x 800 Dim. Hors tout L x I x h (mm): 1313 x 800 x 1015 Poids (kg): 38

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD

Tél : 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



Servante 1 plateau - 500 Kg 8MSS11PAH2N716	800 x 600	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	 Format de base (mm): 800 x 600 Dim. Utiles L x I (mm): 764 x 600 Dim. Hors tout L x I x h (mm): 913 x 600 x 1015 Poids (kg): 36
Servante 1 plateau - 500 Kg 8MSS21PAH2N716	1000 x 700	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	 Format de base (mm): 1000 x 700 Dim. Utiles L x (mm): 964 x 700 Dim. Hors tout L x x h (mm): 1113 x 700 x 1015 Poids (kg): 37
Servante 1 plateau - 500 Kg 8MSS31PAH2N716	1200 x 800	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	 Format de base (mm): 1200 x 800 Dim. Utiles L x I (mm): 1164 x 800 Dim. Hors tout L x I x h (mm): 1313 x 800 x 1015 Poids (kg): 39

Product description:

Présentation de la servantes 1 plateau - 500 KgOptez pour la robustesse et la modernité avec notre servante de manutention, capable de supporter jusqu'à 500 kg. Ses roues pivotantes à frein, conformes à la norme NF EN 1757-3, offrent une maniabilité et une sécurité optimales. La peinture en poudre polyester, conforme QUALICOAT, résiste aux impacts et aux produits chimiques. Les poignées ergonomiques assurent un confort d'utilisation optimal. Design élégant en gris RAL 7016 et poignées bleu RAL 5012. Idéale pour une utilisation industrielle et logistique. Caractéristiques de la servante Charge : 500 Kg Normes de sécurité : Roues pivotantes à frein conformes à la norme européenne NF EN 1757-3. Roues : TPE non tachantes et roulements à billes - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein (diamètre = 160mm). Peinture : Peinture en poudre polyester sans TGIC conforme aux spécifications QUALICOAT, résistante aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques. Poignées : Poignées ergonomiques (diamètre 25mm) pour un confort d'utilisation et un maintien du corps droit. Coloris : Base : Gris RAL 7016 / Poignées : Bleu RAL 5012. Version : Avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. Avantages de la servante 500 kg Design Moderne et Robustesse: Combinaison d'esthétique anthracite, ligne moderne avec découpe laser et angles arrondis. Cette servante est testée pour sa robustesse en laboratoire, elle résiste à toutes épreuves. Mobilité et Sécurité: La servante est équipée de roues pivotantes à frein, conformes à la norme NF EN 1757-3, avec TPE non tachant et roulement à billes pour une maniabilité sans effort. Durabilité de la Peinture: Finition en poudre polyester sans TGIC, respectant QUALICOAT pour une résistance supérieure aux impacts, rayures et produits chimiques. Ergonomie: Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation optimal et un maintien du corps droit. Disponible avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant.POINTS FORTS