

# Servantes 3 plateaux hauts - 300 Kg ou 500 Kg



Reference: 8MSS13HBH2N716

Référence	Format de base (mm) - s ervantes s plateau	Charges Servantes - Serv antes plateau	Caractéristiques
Servantes 3 plateaux hauts - 300 Kg ou 500 Kg  8MSS13HBH2N716	800 x 600	300 Kg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 1200 x 800</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880</li><li>• Poids (kg) : 67</li></ul>
Servantes 3 plateaux hauts - 300 Kg ou 500 Kg  8MSL13HBH2N716	800 x 600	500 Kg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 800 x 600</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 727 x 600</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1470</li><li>• Poids (kg) : 36</li></ul>
Servantes 3 plateaux hauts - 300 Kg ou 500 Kg  8MSS23HBH2N716	1000 x 700	300 Kg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 1000 x 700</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1450</li><li>• Poids (kg) : 39</li></ul>

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 300 Kg ou 500 Kg      1000 x 700      500 Kg

8MSL23HBH2N716

- Format de base (mm) : 1000 x 700
- Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1470
- Poids (kg) : 45

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 300 Kg ou 500 Kg      1200 x 800      300 Kg

8MSS33HBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
- Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1450
- Poids (kg) : 47

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 300 Kg ou 500 Kg      1200 x 800      500 Kg

8MSL33HBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
- Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1470
- Poids (kg) : 62

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 300 Kg ou 500 Kg

6 versions disponibles (voir déclinaisons plus haut).

---

**Présentation:** Design Moderne et Robustesse: Combinaison d'esthétique anthracite, ligne moderne avec découpe laser et angles arrondis. Testée pour sa robustesse en laboratoire, elle résiste à toutes épreuves. **Mobilité et Sécurité:** Équipée de roues pivotantes à frein conformes à NF EN 1757-3, avec TPE non tachant et roulement à billes pour une maniabilité sans effort. **Durabilité de la Peinture ( Qualité Française ):** Finition en poudre polyester sans TGIC, respectant QUALICOAT pour une résistance supérieure aux impacts, rayures et produits chimiques. **Ergonomie:** Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation optimal et un maintien du corps droit. Disponible avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. **Résumé:** Charge : 300 Kg (Version 300kg) / 500 Kg (Version 500kg) Normes de sécurité : Roues pivotantes à frein conformes à la norme européenne NF EN 1757-3. Roues : TPE non tachantes et roulements à billes - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein (Version 300kg : diamètre = 160 mm / Version 500kg : diamètre 500 mm). Peinture : Peinture en poudre polyester sans TGIC conforme aux spécifications QUALICOAT, résistante aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques. Poignées : Poignées ergonomiques (diamètre 25 mm) pour un confort d'utilisation et un maintien du corps droit (Version 300kg : Bleu RAL 5012 / Version 500kg : Rouge RAL 3020). Coloris : Base : Gris RAL 7016. Version : Avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. **POINTS FORTS**