

# Servantes 3 plateaux hauts - 500 Kg ou 650 Kg



Reference: 8MSS13HBH2N716

## Product features:

### Référence

### Format de base (mm) - s ervantes s plateau

### Charges Servantes - Serv antes plateau

### Caractéristiques

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg

800 x  
600

500 KG

8MSS13HBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
- Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880
- Poids (kg) : 67

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg

800 x  
600

650 Kg

8MSL13HBH2N716

- Format de base (mm) : 800 x 600
- Dim. Utiles L x l (mm) : 727 x 600
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1470
- Poids (kg) : 36

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg

1000 x  
700

500 KG

8MSS23HBH2N716

- Format de base (mm) : 1000 x 700
- Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1450
- Poids (kg) : 39

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg      1000 x 700      650 Kg

8MSL23HBH2N716

- Format de base (mm) : 1000 x 700
- Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1470
- Poids (kg) : 45

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg      1200 x 800      500 KG

8MSS33HBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
- Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1450
- Poids (kg) : 47

---

Servantes 3 plateaux  
hauts - 500 Kg ou 650 Kg      1200 x 800      650 Kg

8MSL33HBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
  - Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
  - Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1470
  - Poids (kg) : 62
- 

## Product description:

Caractéristiques de la servantes 3 plateaux hauts Charge : 500 Kg / 650 Kg Normes de sécurité : Roues pivotantes à frein conformes à la norme européenne NF EN 1757-3. Roues : TPE non tachantes et roulements à billes - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein (Version 500kg : diamètre = 160 mm / Version 650kg : diamètre 500 mm). Peinture : Peinture en poudre polyester sans TGIC conforme aux spécifications QUALICOAT, résistante aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques. Poignées : Poignées ergonomiques (diamètre 25 mm) pour un confort d'utilisation et un maintien du corps droit (Version 300kg : Bleu RAL 5012 / Version 500kg : Rouge RAL 3020). Coloris : Base : Gris RAL 7016. Version : Avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant Avantages de la servante : Design Moderne et Robustesse: Combinaison d'esthétique anthracite, ligne moderne avec découpe laser et angles arrondis. Testée pour sa robustesse en laboratoire, elle résiste à toutes épreuves. Mobilité et Sécurité: Équipée de roues pivotantes à frein conformes à NF EN 1757-3, avec TPE non tachant et roulement à billes pour une maniabilité sans effort. Durabilité de la Peinture ( Qualité Française ): Finition en poudre polyester sans TGIC, respectant QUALICOAT pour une résistance supérieure aux impacts, rayures et produits chimiques. Ergonomie: Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation optimal et un maintien du corps droit. Disponible avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant..POINTS FORTS