

# Servantes 5 plateaux - 300 Kg ou 500 Kg



Reference: 8MSS15PBH2N716

## Product features:

Référence	Format de base (mm) - s servantes plateau	Charges Servantes - Servantes plateau	Caractéristiques
Servantes 5 plateaux - 300 Kg ou 500 Kg 8MSS15PBH2N716	800 x 600	500 KG	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 800 x 600</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 727 x 600</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1450</li><li>• Poids (kg) : 63</li></ul>
Servantes 5 plateaux - 300 Kg ou 500 Kg 8MSL15PBH2N716	800 x 600	650 Kg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 800 x 600</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 727 x 600</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1470</li><li>• Poids (kg) : 76</li></ul>
Servantes 5 plateaux - 300 Kg ou 500 Kg 8MSS25PBH2N716	1000 x 700	500 KG	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format de base (mm) : 1000 x 700</li><li>• Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700</li><li>• Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1450</li><li>• Poids (kg) : 67</li></ul>

---

Servantes 5 plateaux - 1000 x 650 Kg  
300 Kg ou 500 Kg 700

8MSL25PBH2N716

- Format de base (mm) : 1000 x 700
- Dim. Utiles L x l (mm) : 927 x 700
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1470
- Poids (kg) : 82

---

Servantes 5 plateaux - 1200 x 500 KG  
300 Kg ou 500 Kg 800

8MSS35PBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
- Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
- Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1450
- Poids (kg) : 74

---

Servantes 5 plateaux - 1200 x 650 Kg  
300 Kg ou 500 Kg 800

8MSL35PBH2N716

- Format de base (mm) : 1200 x 800
  - Dim. Utiles L x l (mm) : 1127 x 800
  - Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1470
  - Poids (kg) : 90
- 

## Product description:

Présentation: Design Moderne et Robustesse: Combinaison d'esthétique anthracite, ligne moderne avec découpe laser et angles arrondis. Testée pour sa robustesse en laboratoire, elle résiste à toutes épreuves. Mobilité et Sécurité: Équipée de roues pivotantes à frein conformes à NF EN 1757-3, avec TPE non tachant et roulement à billes pour une maniabilité sans effort. Durabilité de la Peinture ( Qualité Française ): Finition en poudre polyester sans TGIC, respectant QUALICOAT pour une résistance supérieure aux impacts, rayures et produits chimiques. Ergonomie: Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation optimal et un maintien du corps droit. Disponible avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. Résumé: Charge : 300 Kg (Version 300kg) / 500 Kg (Version 500kg) Normes de sécurité : Roues pivotantes à frein conformes à la norme européenne NF EN 1757-3. Roues : TPE non tachantes et roulements à billes - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein (Version 300kg : diamètre = 160 mm / Version 500kg : diamètre 500 mm). Peinture : Peinture en poudre polyester sans TGIC conforme aux spécifications QUALICOAT, résistante aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques. Poignées : Poignées ergonomiques (diamètre 25 mm) pour un confort d'utilisation et un maintien du corps droit (Version 300kg : Bleu RAL 5012 / Version 500kg : Rouge RAL 3020). Coloris : Base : Gris RAL 7016. Version : Avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. POINTS FORTS