Tél : 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



Plateaux roulants - Caoutchouc strié antidérapant



Reference: 8MMXCC13N4NBUT

Product features:

Référence	Dim. Utiles L x I (mm) - Plateaux roulants strié	Caractéristiques
Plateaux roulants - Caoutchouc strié antidérapant 8MMXCC13N4NBUT	580 x 345 x 145	 Type de roues : Nylon Dim. Utiles L x l x h (mm) : 580 x 345 x 145 Type de roues : 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm
Plateaux roulants - Caoutchouc strié antidérapant 8MMXCC14D4NBUT	650 x 400 x 175 - 4 roues pivotante s - diamètre 125 mm	 Charges (kg): 500 Type de roues: Caoutchouc Dim. Utiles L x l x h (mm): 650 x 400 x 175 Type de roues: 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm Charges (kg): 300

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD

Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



Plateaux roulants - Caoutchouc strié antidérapant 8MMXCC14D1NBUT	650 x 400 x 175 - 2 roues fixes + 2 pivotante s - diamètre	 Type de roues : Caoutchouc Dim. Utiles L x l x h (mm) : 650 x 400 x 175 Type de roues : 2 roues pivotantes + 2 roues fixes de diamètre 125 mm Charges (kg) : 300
	125 mm	
Plateaux roulants - Caoutchouc strié antidérapant	800 x 500 x 175	
8MMXCC17D4NBUT		 Type de roues : Caoutchouc Dim. Utiles L x l x h (mm) : 800 x 500 x 175 Type de roues : 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm Charges (kg) : 300

Product description:

Mobile et Polyvalent: Conçu pour faciliter le déplacement de meubles, charges volumineuses et caisses, rendant tout poste de travail ou espace de rangement flexible. Robustesse Assurée: La surface en caoutchouc strié antidérapant garantit la sécurité des charges pendant le transport. Configuration Flexible: Offre une mobilité optimale avec des options de roulettes : soit 4 pivotantes pour une manœuvrabilité totale, soit 2 pivotantes et 2 fixes pour une direction