36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants - Charge lourdes



Reference: 8MPRPF32D0N301

Product features:

Référence	Charges (kg) - Plateaux roulants	Dim. Utiles L x l (mm) - Plateaux roulants	Caractéristiques
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF32D0N301	500	1255 x 800	• Charges (kg) : 500 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 280 • Roues (mm) : 200 • Poids (kg) : 25
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF34S0N301	800	1255 x 800	• Charges (kg) : 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 280 • Roues (mm) : 200 • Poids (kg) : 25
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF36T0N301	1000	1255 x 800	• Charges (kg) : 1000 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 330 • Roues (mm) : 250 • Poids (kg) : 29

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF72D0N301	500	1495 x 790	• Charges (kg) : 500 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 295 • Roues (mm) : 200 • Poids (kg) : 37
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF74S0N301	800	1495 x 790	• Charges (kg) : 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 295 • Roues (mm) : 200 • Poids (kg) : 33
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF76T0N301	1000	1495 x 790	• Charges (kg) : 1000 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790 • Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 345 • Roues (mm) : 250 • Poids (kg) : 37
Plateaux roulants - Charge lourdes	.	6 versions disponibles (voir déclinaisons plus haut).	

Product description:

Construction Solide: Fabriqué avec une structure principale en tube d'acier rectangulaire, garantissant durabilité et robustesse. Support Stable: Comprend 2 pieds de maintien en acier et une base plateau en bois, encastrée pour une sécurité accrue des charges. Dimensions et Capacité: Disponible en modèles 1255 x 800 mm (bois 15mm) et 1495 x 790 mm (bois 19mm), adaptés à selon le besoins de charge 500 kg, 800 kg et 1000 kg. Manœuvrabilité et Adaptabilité: Équipé de roues en caoutchouc semi-élastique pour un déplacement facile, avec option d'ajout d'un timon pour une meilleure maniabilité.POINTS FORTS