36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L

Reference: 8MBEAB05X0N519

Product features:

Référence	Capacité en litres - Bennes	Caractéristiques
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB05X0N519	150 L	• Longueur (mm): 880 • Largeur (mm): 800 • Hauteur (mm): 580 • Entraxe fourreaux (mm): 410 • Poids (kg): 55
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB60X0N519	600 L	• Longueur (mm): 1600 • Largeur (mm): 860 • Hauteur (mm): 870 • Entraxe fourreaux (mm): 410 • Poids (kg): 101
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB90X0N519	900 L	• Longueur (mm): 1550 • Largeur (mm): 1165 • Hauteur (mm): 869 • Entraxe fourreaux (mm): 410 • Poids (kg): 122

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB11X0N519	1100 L	• Longueur (mm): 1760 • Largeur (mm): 1215 • Hauteur (mm): 1040 • Entraxe fourreaux (mm): 410 • Poids (kg): 157
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB16X0N519	1600 L	• Longueur (mm): 2135 • Largeur (mm): 1065 • Hauteur (mm): 1240 • Entraxe fourreaux (mm): 410 • Poids (kg): 205
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB20X0N519	2000 L	• Longueur (mm): 2335 • Largeur (mm): 1315 • Hauteur (mm): 1245 • Entraxe fourreaux (mm): 770 • Poids (kg): 253
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB25X0N519	2500 L	• Longueur (mm): 2140 • Largeur (mm): 1565 • Hauteur (mm): 1250 • Entraxe fourreaux (mm): 770 • Poids (kg): 288
Bennes auto-basculantes - 150 à 3000 L 8MBEAB30X0N519	3000 L	• Longueur (mm): 2335 • Largeur (mm): 1868 • Hauteur (mm): 1245 • Entraxe fourreaux (mm): 770 • Poids (kg): 321

Product description:

Présentation: Aide Industrielle Polyvalente: Conçues pour faciliter le tri des déchets, rebus, et matériaux, avec une capacité allant de 150 à 3000 litres. Vidage Facilité: Équipées d'un plateau monté sur ressort pour un vidage automatique et d'une option de basculement manuel pour une flexibilité maximale. Conception Robuste: Dotées d'une construction renforcée, d'un guide fourches robuste, et d'un axe bien dimensionné pour garantir sécurité et longévité.Résumé :Guide fourches renforcé : Assure une manipulation sûre et précise. Dimensions des fourreaux : L 230 x h 97 mm, pour une compatibilité avec une variété de chariots élévateurs. Plateau monté sur ressort : Permet un vidage automatique pour une utilisation efficace. Basculement manuel : Possibilité de basculer manuellement pour une flexibilité d'utilisation. Construction renforcée : Axe bien dimensionné et construction robuste pour supporter des charges importantes tout en assurant sécurité et longévité. Finition laquée : Offre une protection supplémentaire contre la corrosion pour une durabilité maximale. Options sur demande : Disponibles avec roulettes pour une mobilité accrue.