Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr

Référence



## Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg par palette



Reference: PARF15X0N-5019

## **Product features:**

	- palette à ridelles	
Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg par palette	Ridelles fixes	Charges (Kg): 600 / Dim. Utiles L x l x h (mm): 1500 x 1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x l x h (mm): 1500 x
par parests		1135 x 1220 / Format plateau : 1500 x 1000 / Hauteur
PARF15X0N-5019		dessus base/sol : 180 / Hauteur libre dessous base :
		120 / Gerbage : 3/1 / Poids (Kg) : 68. Cette version est
		idéale pour optimiser votre espace de stockage
Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg	Ridelles	Charges (Kg): 600 / Dim. Utiles L x l x h (mm): 1500 x
par palette	amovible	1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x I x h (mm) : 1500 x
	S	1140 x 1205 / Format plateau : 1500 x 1000 / Hauteur
PARA15X0N-5019		dessus base/sol : 180 / Hauteur libre dessous base :
		120 / Gerbage : 3/1 / Poids (Kg) : 72. La version avec
		ridelles amovibles permet d'augmenter ou réduire la zone de stockage en fonction des différentes
		campagnes de production. Mise en place rapide des
		ridelles par emboîtement.

Caractéristiques

Ridelles

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD

Tél: 03 20 39 99 11 commercial@sata.fr



Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg par palette

PARR15X0N-5019

Ridelles r abattable Charges (Kg): 600 / Dim. Utiles L x I x h (mm): 1500 x 1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x I x h (mm): 1600 x 1200 x 1185 / Format plateau: 1500 x 1000 / Hauteur dessus base/sol: 180 / Hauteur libre dessous base: 120 / Gerbage: 3/1 / Poids (Kg): 90. La palette à ridelles rabattables permet d'optimiser les flux internes/externes. Les ridelles sont solidaires de la base afin d'éviter la perte de composants lors du retour à vide. Les palettes sont gerbables à vide.

Hauteur repliée: 315 mm.

## **Product description:**

Conception Spécifique pour Charges Cylindriques: Spécialement conçues pour le transport et le stockage sécurisé de charges cylindriques longues, ces palettes à ridelles offrent une capacité de charge allant jusqu'à 600 Kg. Structure Renforcée et Ridelles Adaptatives: Avec une structure en tube d'acier robuste et des ridelles qui peuvent être fixes, amovibles ou rabattables, ces palettes assurent une grande résistance aux efforts latéraux et une flexibilité d'utilisation. Praticité et Gerbage Efficace: La base entretoisée est préhensible sur les 4 faces pour une manutention aisée. Le gerbage est facilité par des fers «U» et des patins de dépose, permettant la superposition au sol et dans les véhicules routiers. Durabilité et Esthétique: Recouvrement en bois vissé ou encastré en aggloméré de 19mm d'épaisseur, avec une finition Epoxy bleu RAL 5019, combinant durabilité et un aspect visuel attrayant.