36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

PLANORGA

Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras



Reference: RYCJ1111D

Product features:

Référence	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Rayonnage Cantilever	Module - Cantilever	Caractéristiques
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1111D	400	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 1000
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1111S	400	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 1000

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1112D	600	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 650
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1112S	600	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 650
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1113D	800	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 500
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1113S	800	Rayonnage simple face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 500
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1211D	400	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 1000
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1211S	400	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 1000
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1212D	600	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 650

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1212S	600	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 650
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1213D	800	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module départ (2 échelles + 4 niveaux) L. hors-tout : 1460 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 500
Rayonnage Cantileve – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras RYCJ1213S	800	Rayonnage double face - Hauteur 2100 mm	Module suivant (1 échelle + 4 niveaux) L. hors-tout : 1350 mm	• Charge Maxi / échelle (Kg) : 500

Product description:

Découvrez notre rayonnage Cantilever, spécialement conçu pour le stockage sécurisé de charges longues comme les tubes, profilés, barres, plateaux et panneaux. Ce rayonnage est idéal pour les environnements industriels nécessitant une solution robuste et adaptable. Avec ses échelles en acier galvanisé et ses bras amovibles et réglables, ce système de stockage offre une flexibilité maximale pour organiser efficacement vos matériaux encombrants. Caractéristiques du rayonnage Cantilever– 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/BrasDouble Face : échelles en acier galvanisé 15/10ème profilé à froid, offrant une grande robustesse et durabilité. Bras : en acier profilé de 20 ou 15/10ème, amovibles et réglables tous les 50 mm pour une flexibilité maximale dans l'organisation des charges longues. Dimensions : longueur de 1300 mm, hauteur de 2100 mm, avec 4 niveaux de bras plus le socle pour un stockage optimal. Modules : disponible en module départ et suivant pour une configuration adaptée à vos besoins spécifiques. Charge maximale :Par bras de 400 mm : jusqu'à 200 kg Par bras de 600 mm : jusqu'à 130 kg Par bras de 800 mm : jusqu'à 100 kgOptions : butée à l’unité et séparateur amovible disponibles en option pour un stockage encore plus sécurisé. Avantages du rayonnage Cantilever – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/BrasConçu pour les charges longues : idéal pour le stockage de tubes, profilés, barres, plateaux et panneaux, ce rayonnage offre une solution robuste et durable. Flexibilité et adaptabilité : bras amovibles et réglables tous les 50 mm, permettant une configuration personnalisée pour différents types de matériaux. Capacité de charge élevée : supporte des charges lourdes par bras, assurant un stockage sécurisé et efficace. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Cantilever – 2100mm, 4 Niveaux, 200kg/Bras, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.