

# Piètement pour vitrine d'extérieur



Reference: POTALCENSCEL

Type de porte: Battante

Référence	Socle	Caractéristiques
Piètement pour vitrine d'extérieur POTALCENSCEL	A sceller	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 1 à 6</li></ul>
Piètement pour vitrine d'extérieur POTALCENVIS	A visser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 1 à 6</li></ul>
Piètement pour vitrine d'extérieur PIETALSC	A sceller	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 8 et plus</li></ul>
Piètement pour vitrine d'extérieur PIETALVI	A visser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 8 et plus</li></ul>

**Piètement Central :** Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 1 poteau de Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour les vitrines extérieures de 1 à 6 feuilles Pose par scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL  
**Piètement Latéral :** Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé argent Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 2 poteaux de Ø 62 mm et de 4 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour toutes les vitrines extérieures supérieures à 8 feuilles Pose par scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL